



Диапазон температур: **+2°C/+10°C**

Агрегат: **внутренний**

Хладагент: **R134a / R290**

Имя	PETRO 0.6 OPEN	PETRO 0.9 OPEN
Код	PR1000	PR1010
Длина [мм]	600	900
Высота [мм]	1400+/-10	1400+/-10
Глубина [мм]	755	755
Полезная вместимость [дм3]	240	370
Выставочная площадь [м2]	0,8	1,2
Общая выставочная площадь [TDA][м2]	-	-
Диапазон рабочей температуры оборудования [°C]	(+2 ± +10°C)	(+2 ± +10°C)
Класс окружающей температуры	-	-
Климатический класс	-	-
Класс энергоэффективности	C	C
Хладагент	R134a / R290	R134a / R290
Температура испарения To [°C]	-10	-10
Расход охлаждающей мощности [Вт/текущий м]	-	-
Номинальное напряжение [В]	230/50Hz	230/50Hz
Номинальная мощность [Вт]	346	759
Потребление электроэнергии [кВт/24ч]	5,8	13

Стандарт

внутренний холодильный агрегат

внутренний охлаждающий агрегат R290

динамическое охлаждение

наружная отделка, внутренняя часть и стеллаж из нержавеющей стали, окрашенной порошковым методом, – возможность выбрать цвет (образец IGLOO)

экспозиционные полки стеклянные

Ценникодержатели – возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

изоляция из экологичной пенки из пенополиуретана

sides made of combined glass with black or gray RAL7042 silkscreen

внутреннее освещение сверху + подсветка каждой полки – светодиодные лампы (кондитерские)

автоматическая оттайка

автоматическая оттайка конденсата

electronic temperature controller with digital display (IGLOO) - in the base of the device facing the seller
звуковой сигнал информирующий о загрязнении конденсатора или блокировке работы вентилятора

Опция

цвет внешнего корпуса - возможность выбора цвета (шаблон IGLOO)

наружная отделка из нержавеющей стали

фронтальная часть из меламиновой плиты - возможность выбрать цвет (образец IGLOO)

фронтальная деревянная панель из фанеры или TREND - возможность выбрать цвет (палитра IGLOO)

цвет внутренней части - возможность выбора цвета (палитра IGLOO)

внутренняя часть и стеллаж из нержавеющей стали

экспозиционные полки на стеллаже из стали, окрашенной порошковым методом, - возможность выбрать цвет (образец IGLOO)

экспозиционные полки на стеллаже из нержавеющей стали

электронный регистратор температуры + опrogramмирование

провод регистратора температуры

PETRO Open

